

G.U-SECURY Automatic

Automatischer Fallenriegel

als obere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit. Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch auf 20 mm vorschließen. Von rechts auf links umlegbar. Gegen zurückdrücken gesichert.

Schlosskasten

allseitig geschlossen schützt er die Funktion des Schlosses. Verschraubungspunkte für Langschild und Rundrosette vorhanden

Falle

von rechts auf links umlegbar. Auch als Brandschutzausführung lieferbar.

Drückernuss

nimmt den Drückervierkant des Beschlages spielfrei auf, zur zuverlässigen Betätigung des Schlosses. Auch als Brandschutzausführung lieferbar

Riegel

1-tourig mit 20 mm Ausschluss.

Entfernung

Schließbart

für Profilzylinder oder Rundzylinder Ø 22 mm lieferbar.

Dornmaß

Stulp

ferGUard verzinkt, lackiert oder aus nicht rostendem Stahl.

Automatischer Fallenriegel

als untere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit. Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch auf 20 mm vorschließen. Von rechts auf links umlegbar. Gegen zurückdrücken gesichert.

G.U-SECURY Automatic

WK 2 und WK 3
geeignet (je nach
Bauart des Elements)

